

CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA - A Roca Sanitários Brasil Ltda garante seus produtos, contra eventuais defeitos de fabricação, projeto, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo que se destina. A Garantia Total Roca se faz mediante a exibição deste termo, bem como da nota fiscal correspondente, para validação dos prazos: Metais - 10 Anos * (com algumas exceções) / Metais Eletrônicos - 05 anos * (com algumas exceções). Durante o período de 12 meses, a contar da data da compra esta garantia incluirá os custos de mão-de-obra dos serviços executados pela a rede de postos técnicos credenciados, disponíveis no Brasil. Após este período a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao componente ou produto. Produtos instalados em locais públicos a garantia será de 50% sobre o total do prazo mencionado acima, sendo os custos de mão-de-obra reduzidos para 6 meses.

EXCLUDENTES DA GARANTIA - O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor. Também estão excluídos da garantia:

* Produtos instalados inadequadamente (uso de cimento, massa de vidraceiro, entre outros).

* Produtos com a adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante, aplicação de peças não originais ou inadequadas.

* Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: pilhas/baterias, vedantes, gaxetas, guarnições, gavetas, anéis de vedação, mecanismo de fechamento automático e mecanismo compressivo (MVS).

* Danos causados em decorrências de aplicação de produtos em instalações elétricas e/ou hidráulicas que não esteja em conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes, ou na inexistência destas, em desacordo com as recomendações da Roca.

* Danos à parte externa do produto, causada por acidentes, maus tratos ou limpeza inadequada (uso de produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, esponja de aço, esponja de dupla face, lixas);

* Produtos utilizando água considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma;

* Produtos instalados em locais submetidos a altas temperaturas e/ou ambientes com atmosfera agressiva (Maresia).

* Produtos instalados que não recebam limpeza periódica (semanal), com pano macio, água e sabão neutro, para uma adequada conservação do seu acabamento

FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA - Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizados das marcas Roca, Incepa ou Celite contatando nossa central de atendimento: 0800 701 1300. Esta garantia é válida apenas em território brasileiro. Esta garantia é acessória e complementar conforme disposto na Ant. 50 da Lei 8078 de 11/09/90 (código de defesa e proteção do consumidor).

CÓDIGO PRODUTO:

A5A4709C0C - MIST LAV MESA BA L20 CR

A5A4209C0C - TORN LAV MESA BB L20 CR

A5A7809C0C - DUCHA HIGIENICA C/DERIV L20 CR

A5A8109C0C - ACAB REG BASE CEL 1/2, 3/4 e 1 L20 CR

A5A1609C0C - ACAB REG BASE REF 1/2, 3/4, 1 L20 CR

A5A8009C0C - ACAB REG BASE CEL 1.1/4, 1.1/2 L20 CR

A5A1509C0C - ACAB REG BASE REF 1.1/4 e 1.1/2 L20 CR

A5A3K09C0C - MONOC LAV MESA L20 CR

A5A3L09C0C - MONOC LAV MESA BA L20 CR

A5A6C09C0C - MONOC BIDE S/DUCHA L20 CR

A5A0609C0C - MONOC BANH/DUCHA PRD EMB L20 CR

A5A2209C0C - MONOC DUCHA PRD EMB L20 CR

A5A8909C0C - MONOC COZ MESA BB BM L20 CR

A5A8409C0C - MONOC COZ MESA BA BM L20 CR

PONTO DE ÁGUA: DN 15 (1/2")

PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO: VIDE TABELA RESPECTIVA AO PRODUTO.

COMPOSIÇÃO: Liga de cobre (bronze e latão), ligas de zinco, elastômeros e plásticos de engenharia.

Este produto está de acordo com a norma NBR 14.390 - NBR 15.267 - NBR 14.877 - NBR 14.878 - NBR 10.281 - NBR 15.423

Roca Sanitários Brasil Ltda.

Rod. Luiz Gonzaga - BR 232 - km 51, Livramento
Vitória de Santo Antão - PE - CEP:55602-215
CNPJ: 75.801.902/0012-89 - IE:0500559-09
Indústria Brasileira
www.br.roca.com

0800
7011
300

Assistência
Técnica



Roca


Abril/2017

CÓDIGO: 03061399

MANUAL DE INSTALAÇÃO UTILIZAÇÃO MANUTENÇÃO

Roca

LINHA L20






INSTALAÇÃO

30 s




Antes de instalar o produto, abra o registro e deixe correr água para remover todos os resíduos da tubulação.

Utilize fita teflon nas conexões, se necessário.



Evite instalar o flexível de modo que fique esticado, torcido ou com dobras bruscas.



UTILIZAR CHAVE APROPRIADA
LADO ESQUERDO ÁGUA QUENTE LADO DIREITO ÁGUA FRIA




UTILIZAÇÃO

Mecanismo cerâmico monocomando convencional

Mecanismo cerâmico monocomando COLD START

Os monocomandos L20 listados abaixo possui o mecanismo cerâmico monocomando COLD START onde a abertura inicial é feita sempre pela água fria.


Para aquecer a água, basta girar a alavanca (manípulo) para o lado esquerdo e a água aquecerá gradualmente. Com isso em usos mais simples o aquecedor não é acionado gerando uma economia de energia ou gás.



A5A3K09C0C / A5A3L09C0C / A5A8909C0C / A5A8409C0C




SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO A5A6C09C0C



MONOCOMANDO BIDE SEM DUCHA					
	P	FECHADO	P	m.c.a.	40 MAX
	P	ABERTO	P	m.c.a.	40 MAX
	T	°C	1,5 MIN	3 MIN	Recomendado
	T	°C	-70 MAX	-65	-45 Recomendado



MANUTENÇÃO



Realizar a descalcificação periodicamente colocando o arejador (9) em um recipiente com vinagre. Os resíduos presentes são removidos com jato d'água nos dois sentidos. Limpe o alojamento do arejador e reinstale-o.

Em caso de problemas com o cartucho (7) realize a substituição do mesmo.




LIMPEZA

Para a limpeza dos metais sanitários utilize sempre um pano macio e sabão neutro. Não use palha de aço, produtos químicos ou abrasivos.




SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO A5A4209C0C



TORNEIRA LAVATÓRIO MESA BICA BAIXA					
		P	m.c.a.		40 MAX
FECHADO					
		P	m.c.a.		40 MAX
ABERTO					
		1,5 MIN		3 MIN	Recomendado
		T	°C		-70 MAX
					-65 -45 Recomendado




SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO A5A4709C0C



MISTURADOR LAVATÓRIO MESA BICA ALTA					
		P	m.c.a.		40 MAX
FECHADO					
		P	m.c.a.		40 MAX
ABERTO					
		1,5 MIN		3 MIN	Recomendado
		T	°C		-70 MAX
					-65 -45 Recomendado




SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO A5A7809C0C



DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO					
		P	m.c.a.		40 MAX
FECHADO					
		P	m.c.a.		40 MAX
ABERTO					
		1,5 MIN		3 MIN	Recomendado
		T	°C		-70 MAX
					-65 -45 Recomendado



SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO A5A0609C0C



MONOCOMANDO BANHEIRA E DUCHA					
		P	m.c.a.		40 MAX
FECHADO					
		P	m.c.a.		40 MAX
ABERTO					
		9 MIN		10 MIN	Recomendado
		T	°C		-70 MAX
					-65 -45 Recomendado

10

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO A5A2209C0C

LADO AGUA QUENTE

LADO AGUA FRIA

min. 30
max. 60
G 1/2\"/>
min. 45
max. 75

MONOCOMANDO BANHEIRA OU DUCHA			
	P FECHADO	P m.c.a.	40 MAX
	P ABERTO	P m.c.a.	40 MAX
	T	°C	5 MIN 8 MIN 40 MAX
	T	°C	-70 MAX -65 -45 Recomendado

11

LADO AGUA QUENTE

LADO AGUA FRIA

min. 30
max. 60
G 1/2\"/>
min. 45
max. 75

A5A8109C0C		ACAB REG BASE CEL 1/2, 3/4 e 1 L20 CR	
A5A1609C0C		ACAB REG BASE REF 1/2, 3/4, 1 L20 CR	
A5A8009C0C		ACAB REG BASE CEL 1.1/4, 1.1/2 L20 CR	
A5A1509C0C		ACAB REG BASE REF 1.1/4 e 1.1/2 L20 CR	

12

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO A5A8409C0C

LADO AGUA QUENTE

LADO AGUA FRIA

min. 30
max. 60
G 1/2\"/>
min. 45
max. 75

MONOCOMANDO COZINHA MESA BICA ALTA			
	P FECHADO	P m.c.a.	40 MAX
	P ABERTO	P m.c.a.	40 MAX
	T	°C	1.5 MIN 3 MIN 40 MAX
	T	°C	-70 MAX -65 -45 Recomendado

4

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO A5A3L09C0C / A5A3K09C0C

LADO AGUA QUENTE

LADO AGUA FRIA

min. 30
max. 60
G 1/2\"/>
min. 45
max. 75

MONOCOMANDO LAVATÓRIO MESA BICA ALTA / BICA BAIXA			
	P FECHADO	P m.c.a.	40 MAX
	P ABERTO	P m.c.a.	40 MAX
	T	°C	1.5 MIN 3 MIN 40 MAX
	T	°C	-70 MAX -65 -45 Recomendado

5

SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO A5A8909C0C

LADO AGUA QUENTE

LADO AGUA FRIA

min. 30
max. 60
G 1/2\"/>
min. 45
max. 75

MONOCOMANDO COZINHA MESA BICA BAIXA			
	P FECHADO	P m.c.a.	40 MAX
	P ABERTO	P m.c.a.	40 MAX
	T	°C	1.5 MIN 3 MIN 40 MAX
	T	°C	-70 MAX -65 -45 Recomendado